



М-8ДМ, М-10ДМ

Масла моторные

ОПИСАНИЕ

Масла М-8ДМ и М-10ДМ предназначены для применения в дизельных двигателях Euro-0 и Euro-1 грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники отечественных производителей прошлых лет выпуска, работающих в тяжелых условиях.

Масла М-8ДМ и М-10ДМ производятся на основе высококачественных минеральных базовых масел глубокой очистки и усовершенствованной композиции функциональных присадок отечественного производства.

ОСОБЕННОСТИ

Масла М-8ДМ и М-10ДМ обладают следующими преимуществами:

- качественные базовые масла собственного производства и тщательный контроль качества обеспечивают высокий уровень эксплуатационных характеристик;
- высокая стабильность компонентов масел обеспечивает длительный срок службы масел и повышение надежности техники;
- высокие моющие свойства масел позволяют дольше сохранять высокую чистоту рабочих поверхностей цилиндро-поршневой группы;
- полностью соответствуют всем требованиям ГОСТ.

ОДОБРЕНИЯ/СООТВЕТСТВИЯ

М-8ДМ соответствует классу вязкости SAE 20, эксплуатационный класс по API CD

М-10ДМ соответствует классу вязкости SAE 30, эксплуатационный класс по API CD

Обозначение масел соответствует ГОСТ 17479.1-85

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	М-8ДМ	М-10ДМ
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	8,40	12,18
Индекс вязкости	102	90
Щелочное число, мг КОН/г	8,5	8,6
Зольность сульфатная, % масс.	1,28	1,27
Температура вспышки в открытом тигле, °С	217	228
Температура застывания, °С	-30	-18
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,891	0,900
Цвет на калориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ	1,5	1,5

Выпускается по ГОСТ 8581-78.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

Дата выпуска 17 января 2014 г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.