



Класс вязкости

10W-30

Категория по API

SG/CD

Одобрения/соответствия:

ОАО «АвтоВАЗ»

Виды фасовки:

1 л, 4 л, 5 л, 20 л, 216.5 л

THK Magnum Motor Plus 10W-30

Magnum Motor Plus

THK Magnum Motor Plus 10W-30 - всесезонное полусинтетическое моторное масло с улучшенными характеристиками защиты. Производится из смеси высококачественных синтетических и минеральных базовых масел, а также эффективного пакета присадок. В линейке масел THK Magnum Motor Plus масло THK Magnum Motor Plus 10W-30 обладает энергосберегающими свойствами и обеспечивает экономию топлива. Вязкостно-температурные характеристика масла обеспечивают легкий запуск двигателя при температурах до -25 °C.

Назначение

Масло THK Magnum Motor Plus 10W-30 рекомендовано для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях импортных и отечественных автомобилей, микроавтобусов и легкой коммерческой техники, для смазки которых требуются масла класса SG и ниже.

Преимущества

- Использование стойкого к высоким нагрузкам модификатора вязкости обеспечивает стабильность вязкости масла на всем сроке его эксплуатации
- Сбалансированный пакет присадок обеспечивает высокие антиокислительные, противоизносные и антикоррозионные свойства масла
- Высокие моющие свойства THK Magnum Motor Plus 10W-30 обеспечивают чистоту элементов двигателя при использовании данного масла. THK Magnum Motor Plus 10W-30 обладает превосходной совместимостью со всеми существующими материалами сальников и, тем самым, обеспечивает защиту двигателя автомобиля от протечек
- Рецепт масла THK Magnum Motor Plus 10W-30 разработана с учетом условий эксплуатации автомобилей в РФ и странах СНГ.



Типичные физико-химические показатели

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с	11,7
Динамическая вязкость CCS при - 25 °С, мПа*с	6400
Индекс вязкости	142
Щелочное число, мг КОН/г	7
Зольность сульфатная, % масс.	0,9
Температура вспышки в открытом тигле, °С	210
Температура застывания, °С	-38
Испаряемость по НОАК, %	14
Плотность при 15 °С, кг/м³	874

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.

