



Класс вязкости

**46**

Виды фасовки:

20 л, 216.5 л

# ТНК Hydrol 46

Hydrol

ТНК Hydrol 46 - гидравлическое масло, разработанное для применения в гидросистемах строительной техники, требующих применения высококачественных легированных масел. Производится на базе высокоочищенных базовых масел и пакета присадок, обеспечивающих высокие антиокислительные, антикоррозионные и противоизносные свойства.

## Назначение

Масло ТНК Hydrol 46 предназначено для широкого применения в гидросистемах различных видов стационарного промышленного оборудования с рабочими давлениями до 50 МПа, работающего при высоких механических и термических нагрузках. Применение масел серии ТНК Hydrol позволяет повысить надежность работы гидравлического оборудования и увеличить срок его эксплуатации.

## Преимущества

- Обладает повышенной термической и гидролитической стабильностью
- Снижает износ механических компонентов системы
- Благодаря антикоррозионным компонентам пакета присадок предотвращает коррозию и снижают негативные эффекты, вызываемые попаданием воды в систему.

## Типичные физико-химические показатели

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с | 42    |
| Индекс вязкости                                      | 95    |
| Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>                | 0,881 |
| Цвет по колориметру ЦНТ, ед.                         | 2,5   |
| Зольность, %                                         | 0,2   |
| Кислотное число, мг КОН/г                            | 0,7   |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C             | 210   |
| Температура застывания, °C                           | -15   |

