



Виды фасовки:
216.5 л, 1000 л, налив

И-100Р(С)

Масло И-100Р(С) представляет собой композицию высококачественных базовых масел глубокой очистки остаточного и дистиллятного типа, произведенных из сернистой нефти, содержащую присадки, улучшающие противоизносные и вязкостно-температурные свойства.

Назначение

Масло И-100Р(С) предназначено для смазывания тяжело нагруженных зубчатых передач прокатных станов отечественного производства.

Преимущества

- Полная реализация потенциала оборудования, заметное увеличение производительности прокатных станов и возможность работы на повышенных скоростных режимах за счет сниженных потерь на трение в приводах и опорных подшипников рольгангов
- Увеличение срока службы узлов трения за счет максимального уменьшения износа, задиров, выкрашивания и поверхностной коррозии
- Эффективные противоизносные присадки обеспечивают надежную защиту подшипников и поверхностей зубьев шестерен
- Благодаря применению специальной депрессорной присадки масло имеет низкую температуру застывания и высокую текучесть при отрицательных температурах, что позволяет отказаться от использования системы обогрева масла.





Типичные физико-химические показатели

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	110,1
Индекс вязкости	87
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,9
Трибологические характеристики на ЧШМ:	
индекс задира, Н (кгс)	441(45)
показатель износа, мм	0,45
Кислотное число, мг КОН/г	0,8
Содержание серы, %	0,4
Температура вспышки, °С	200
Температура застывания, °С	-18

