



ФИОЛ-2

Пластичная смазка

ТУ 38 УССР 201188-79

ОПИСАНИЕ

Многоцелевая смазка ФИОЛ-2 изготавливается на основе смеси минеральных масел, загущенной литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты, с добавлением антиокислительной и вязкостной присадки. Работоспособна при температуре от -40 °С до +120 °С.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень водостойкая смазка с отличными противокоррозионными свойствами.
- Имеет высокие коллоидную, химическую и механическую стабильность.
- Хорошая морозостойкость.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется в подшипниках качения и скольжения, зубчатых передачах промышленных машин и механизмов, передачах станков, конвейеров и других аналогичных устройств, работающих при малых и средних нагрузках.

ВИД ФАСОВКИ:

21 кг

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ФИОЛ-2
Коллоидная стабильность, % выделенного масла	15,3
Предел прочности при 80 °С, Па	220
Температура каплепадения, °С	193
Пенетрация при 25 °С с перемешиванием, 10 ⁻¹ мм	270



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».