



ГРАФИТОЛ

Термостойкая смазка

ТУ 38 УССР 201172-77

ОПИСАНИЕ

Термостойкая смазка Графитол представляет собой остаточное нефтяное масло, загущенное модифицированным аэросилом и содержащее графит в качестве противоизносного компонента. Обладает высокой термической стабильностью, низкой испаряемостью, хорошими противозадирными свойствами и водостойкостью. Работоспособна в диапазоне температур от -25 до 160 °С.

В большинстве случаев термостойкую смазку Графитол используют в тех промышленных агрегатах и механизмах, где имеются высокотемпературные узлы трения: сопряженные поверхности, подшипники скольжения и качения и т. д.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая термостабильность и низкая испаряемость способствуют увеличению интервалов пересмазывания.
- Хорошие противоизносные и противозадирные характеристики смазки позволяют увеличить ресурс агрегатов.
- Отличная адгезия к металлическим поверхностям способствует формированию прочной смазывающей пленки.
- Надежная защита оборудования от коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для высокотемпературных узлов трения, преимущественно скольжения; горячих вентиляторов, петель и замков дверей сушильных камер и других промышленных механизмов.



ВИД ФАСОВКИ:

0,8 кг, 2 кг, 10 кг

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ГРАФИТОЛ
Коллоидная стабильность, % выделенного масла	7,1
Температура каплепадения, °C	253
Пенетрация при 25 °C с перемешиванием, 0,1 мм	278



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».