



Класс вязкости

SAE 20

Категория по API

CB/SD

Виды фасовки:

5 л, 20 л, 216.5 л, 1000 л,
налив

ТНК Агро М-8В SAE 20

ТНК Агро М-8В - универсальное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Изготавливается на основе высококачественного минерального базового масла глубокой очистки с добавлением эффективной композиции функциональных присадок. Масло обеспечивает устойчивую и надежную работу двигателей различных видов техники во всех режимах эксплуатации даже при наличии высокой степени износа и большом выработанном ресурсе.

Назначение

ТНК Агро М-8В предназначено для всесезонного применения в среднефорсированных карбюраторных и дизельных двигателях грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники прошлых поколений отечественного производства.

Преимущества

- Качественное базовое масло собственного производства и тщательный контроль качества обеспечивают высокий уровень эксплуатационных характеристик
- Высокая стабильность компонентов масла обеспечивает длительный срок службы масла и повышение надежности техники
- Масло изготавливается с учетом условий эксплуатации техники в российских условиях
- Масло ТНК Агро М-8В обладает превосходной совместимостью со всеми существующими материалами сальников и, тем самым, обеспечивает защиту двигателя от протечек.



Типичные физико-химические показатели

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	8,6
Индекс вязкости	96
Щелочное число, мг КОН/г	5,5
Зольность сульфатная, % масс.	0,9
Температура вспышки в открытом тигле, °С	215
Температура застывания, °С	-27
Плотность при 20 °С, кг/м ³	883

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.

