



## MT-16П

SAE 40, API CB

Моторное масло

ГОСТ 6360-83

### ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло для дизельных двигателей типа В-2 и аналогичных по уровню форсирования безнаддувных двигателей, а также для среднефорсированных автотракторных двигателей без наддува, дизель-генераторов и насосных агрегатов.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ⊙ Характеризуется высокой термоокислительной стабильностью, надежными противоизносными и противозадирными свойствами.
- ⊙ Обладает отличными моюще-диспергирующими характеристиками, обеспечивающими чистоту деталей двигателя.
- ⊙ Препятствует образованию пены и коррозии.

### ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	MT-16П
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	15,84
Температура вспышки в открытом тигле, °С	221
Температура застывания, °С	-25
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	891
Индекс вязкости	87
Зольность сульфатная, %	0,83
Щелочное число, мг КОН/г	4,26

### ВИД ФАСОВКИ:

4 л, 8 л, 20 л, 30 л,  
216,5 л (180 кг)

### СЕЗОН:

Лето

! Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».

