



МАРКА “А”

Гидравлическое масло

ТУ 0253-007-65611335-2013

ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Смазочное масло для гидротрансформаторов и автоматических коробок передач грузовых автомобилей и автобусов.

Также используется в качестве зимнего масла в гидростатических приводах самоходной сельскохозяйственной, дорожно-строительной и другой техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает стабильность вязкостно-температурных характеристик во всем диапазоне рабочих температур.
- Отличается высокими термоокислительными свойствами, увеличивающими ресурс масла.
- Надежно защищает детали гидросистем от коррозии и преждевременного износа.
- Препятствует пенообразованию, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.
- Совместимо с материалами уплотнений гидравлических систем.

ВИД ФАСОВКИ:

4 л, 8 л, 20 л, 30 л,
216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

Всесезонное

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МАРКА "А"
Вязкость кинематическая, мм ² /с: - при 40 °С - при 100 °С - при -20 °С	39,54 6,87 2070
Температура вспышки в открытом тигле, °С	192
Температура застывания, °С	-40
Массовая доля активных элементов, %: - цинк - кальций	0,09 0,18



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».