



М-8В

Масло моторное

ОПИСАНИЕ

Масло М-8В предназначено для применения в среднефорсированных карбюраторных и дизельных двигателях грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники отечественного производства прошлых поколений.

М-8В производится на основе высококачественных минеральных базовых компонентов глубокой очистки и эффективной композиции функциональных присадок. Масло обеспечивает устойчивую и надежную работу двигателя различных видов техники во всех режимах эксплуатации даже при наличии высокой степени износа и большом выработанном ресурсе.

ОСОБЕННОСТИ

Масло М-8В обладает следующими преимуществами:

- высококачественные компоненты масла обеспечивают высокий уровень эксплуатационных характеристик;
- наличие высокоэффективных моющее-диспергирующих присадок обеспечивает высокий уровень чистоты двигателя.

ОДОБРЕНИЯ/СООТВЕТСТВИЯ

М-8В соответствует

класс вязкости SAE 20

эксплуатационный класс по API SD/CB

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кинематическая вязкость, мм ² /с при 100 °С при 0 °С	8,18 954
Индекс вязкости	94
Щелочное число, мг КОН/г	4,4
Зольность сульфатная, % масс.	0,77
Температура вспышки в открытом тигле, °С	223
Температура застывания, °С	-25
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,890
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85, единицы ЦНТ	1,0
Массовая доля активных элементов, %:	
кальция	0,16
цинка	0,09
фосфора	0,09

Выпускается по ГОСТ 10541-78.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

Дата выпуска 17 января 2014 г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.