



Класс вязкости

**SAE 20**

Категория по API

**CC**

Виды фасовки:

20 л, 216.5 л, 1000 л, налив

## М-8Г2к SAE 20

М-8Г2к - зимнее минеральное моторное масло для дизельных двигателей эксплуатационного класса API CC. Изготавливается на основе минеральных базовых масел глубокой очистки с добавлением усовершенствованного пакета присадок, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики.

### Назначение

Масло М-8Г2к предназначено для применения в высокофорсированных дизельных двигателях отечественного производства с умеренным наддувом и без наддува грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, работающих в эксплуатационных условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений. Также применяется для смазывания высокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов.

### Преимущества

- Базовые масла собственного производства и тщательный контроль качества обеспечивают высокий уровень эксплуатационных характеристик
- Высокая стабильность компонентов масла обеспечивает длительный срок службы и повышение надежности техники
- Масло М-10Г2к совместимо с существующими материалами сальников и, тем самым, обеспечивает защиту двигателя от протечек
- Рецепт масла М-10Г2к разработана с учетом условий эксплуатации техники в РФ и странах СНГ.

## Типичные физико-химические показатели

|                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с                  | 8,2  |
| Индекс вязкости                                                         | 97   |
| Щелочное число, мг КОН/г                                                | 7,6  |
| Зольность сульфатная, % масс.                                           | 1,09 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С                                | 226  |
| Температура застывания, °С                                              | -32  |
| Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>                                  | 867  |
| Цвет на калориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ | 1    |