



Класс вязкости

**10W-40**

Категория по API

**CI-4/SL**

Одобрения/соответствия:

ОАО «КАМАЗ»  
ЯМЗ АВТОДИЗЕЛЬ  
ОАО «ТМЗ»  
ААИ Д5 СТО 003

Виды фасовки:

216.5 л, налив

# Роснефть Maximum Diesel CI-4/SL 10W-40

Maximum Diesel

Роснефть Maximum Diesel 10W-40 - всесезонное полусинтетическое моторное масло эксплуатационного класса API CI-4/SL. Изготавливается с использованием высококачественных синтетических и гидроочищенных базовых масел и передового пакета присадок. Отличные вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают легкий запуск двигателя при температурах до -25 °С.

## Назначение

Роснефть Maximum Diesel 10W-40 рекомендуется для эксплуатации в современных высокомоментных дизельных двигателях магистральных грузовиков, дорожно-строительной и карьерной техники ведущих европейских, американских и азиатских производителей, для которых требуются масла эксплуатационного класса API CI-4/SL и ниже.

## Преимущества

- Отличные моюще-диспергирующие свойства Роснефть Maximum Diesel 10W-40 обеспечивают чистоту двигателя на всем сроке эксплуатации масла
- Использование специально подобранного модификатора вязкости с повышенной стойкостью обеспечивает стабильность вязкости масла на всем интервале эксплуатации масла
- Эффективно нейтрализует коррозионно-активные соединения, образующиеся при работе на дизельном топливе с содержанием серы до 0,5 % и допускают длительную работу на высокосернистом топливе
- Масло Роснефть Maximum Diesel 10W-40 обладает превосходной совместимостью со всеми существующими материалами сальников и, тем самым, обеспечивает защиту двигателя от протечек
- Рецепт масла Роснефть Maximum Diesel 10W-40 разработана с учетом условий эксплуатации автомобилей в РФ и странах СНГ.

## Типичные физико-химические показатели

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с | 13,8 |
| Динамическая вязкость CCS при - 25 °С, мПа*с           | 5600 |
| Индекс вязкости                                        | 149  |
| Щелочное число, мг КОН/г                               | 10   |
| Зольность сульфатная, % масс.                          | 1,1  |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С               | 235  |
| Температура застывания, °С                             | -39  |
| Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>                 | 869  |