



М-8Г₂к, М-10Г₂к

Масла моторные

ОПИСАНИЕ

Масла М-8Г₂к и М-10Г₂к предназначены для применения в высокофорсированных дизельных двигателях без наддува или умеренным наддувом грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники отечественных производителей прошлых лет выпуска, а так же в высокооборотных стационарных дизелей.

Масла М-8Г₂к и М-10Г₂к производятся на основе высококачественных минеральных базовых масел глубокой очистки и эффективной композиции функциональных присадок отечественного производства.

ОСОБЕННОСТИ

Масла М-8Г₂к и М-10Г₂к обладают следующими преимуществами:

- качественные базовые масла собственного производства и тщательный контроль качества обеспечивают высокий уровень эксплуатационных характеристик;
- высокая стабильность компонентов масел обеспечивает длительный срок службы масел и повышение надежности техники;
- полностью соответствуют всем требованиям ГОСТ.

ОДОБРЕНИЯ/СООТВЕТСТВИЯ

М-8Г₂к соответствует классу вязкости SAE 20, классу по API CC

М-10Г₂к соответствует классу вязкости SAE 30, классу по API CC

Обозначение масел соответствует ГОСТ 17479.1-85

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	М-8Г ₂ к	М-10Г ₂ к
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	8,0	10,9
Индекс вязкости	97	96
Щелочное число, мг КОН/г	7,6	7,1
Зольность сульфатная, % масс.	1,09	1,03
Температура вспышки в открытом тигле, °С	226	240
Температура застывания, °С	-32	-22
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,867	0,889
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ	1,0	1,5

Выпускается по ГОСТ 8581-78.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

Дата выпуска 17 января 2014 г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.