



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Rosneft Sahara SAE 60 - сезонное минеральное моторное масло, обеспечивающее надежную защиту двигателя. Масло производится на основе минеральных базовых компонентов с использованием высококачественного пакета функциональных присадок. Вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают надежную смазку двигателя при температурах окружающего воздуха до +50 °С.

Область применения

Моторные масла **Rosneft Sahara** предназначены для сезонного применения в условиях жаркого климата в бензиновых и дизельных двигателях импортных и отечественных автомобилей, микроавтобусов и легкой коммерческой техники прошлых лет выпуска, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SC/CA и ниже.

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:
 API SC/CA

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает стабильность смазывающей пленки при эксплуатации в условиях жаркого климата;
- Эффективно борется с образованием лаков и нагаров в цилиндропоршневой группе и защищает детали газораспределительного механизма от износа;
- Совместимо со всеми существующими материалами сальниковых уплотнений и защищает двигатель от протечек;
- Рецепт масла разработан с учетом условий эксплуатации автомобилей в жарких климатических районах Африки и Ближнего Востока.

ФАСОВКА

1 л, 4 л, 5 л, 20 л, 216.5 л, 1000 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Sahara SAE 60
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	24,3
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	90
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	4,0
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,7
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	252
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-20
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D1298	896