



Виды фасовки:
216.5 л, 1000 л, налив

ИГП-49

ИГП-49 – высококачественное масло, произведенное на основе минерального базового масла глубокой селективной очистки с добавлением эффективных антиокислительной, противоизносной, антикоррозионной и антипенной присадок. Масло прекрасно подходит для широкого спектра оборудования отечественных производителей и обеспечивают длительную бесперебойную работу промышленного оборудования в расчетных режимах.

Назначение

Масло ИГП-49 предназначено для применения в гидравлических системах металлорежущих станков различных типов, в т.ч. станков-полуавтоматов, обрабатывающих центров с аналоговыми (цикловыми) и цифровыми (ЧПУ) системами управления, автоматических линий и конвейеров – подачи, сборочных, обрабатывающих, кузнечно-прессовых, роторных обрабатывающих линий и систем подачи, вырубных, вытяжных прессов и прессов объемной штамповки различных типов, включая оборудованные полуавтоматическими и автоматическими системами подачи и установки заготовок и деталей.

Преимущества

- Благодаря оптимальной композиции эффективных присадок масло обеспечивает повышенную надежность работы оборудования и его производительность
- Срок службы масла увеличен в 2-4 раза по сравнению с маслами без присадок, что заметно снижает простои оборудования и трудозатраты на его обслуживание
- Универсальность применения в самых различных системах и узлах промышленного оборудования благодаря присадкам с определенным комплексом свойств
- Применение специальной депрессорной присадки обеспечивает низкую температуру застывания и хорошую текучесть при низких температурах, благодаря чему может с успехом применяться в оборудовании, расположенном в цехах с пониженной рабочей температурой.





Типичные физико-химические показатели

Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	80,60
Индекс вязкости	94
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,884
Цвет, ед.	2,5
Зольность, %	0,18
Кислотное число, мг КОН/г	0,72
Температура вспышки, °С	224
Температура застывания, °С	-15

