



M-102BC

SAE 30

API CB

Моторное масло

ГОСТ 12337-84

ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло для среднефорсированных главных и вспомогательных дизельных двигателей морских и речных судов, стационарных дизелей и дизель-генераторов, работающих на дистиллятном топливе с массовой долей серы до 0,5%.

Также применяется в циркуляционных смазочных системах двухтактных крейцкопфных судовых дизельных двигателей и автотракторных дизелях без наддува.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличается малой испаряемостью и минимальными потерями на угар, что обеспечивает эффективную работу двигателя при повышенных температурах.
- Препятствует образованию лака и нагара, снижая вероятность простоя оборудования.
- Надежно защищает детали двигателя от коррозии и преждевременного износа.
- Предотвращает пенообразование, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.

ВИД ФАСОВКИ:

4 л, 8 л, 20 л, 30 л,
216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

Лето

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	М-10В2С
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	11,38
Температура вспышки в открытом тигле, °С	223
Температура застывания, °С	-15
Индекс вязкости	86
Зольность сульфатная, %	0,83
Щелочное число, мг КОН/г	4,27
Плотность при 20 °С, кг/м ³	892



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».